

TOREN ZN 5032A

Eigenschappen:

Alle componenten uit hoogwaardig gietijzer
Geharde en geslepen tandwielen
Electrische componenten volgens CE, CSA en UL
Smering tandwielen en voeding d.m.v vet
Kop zwenkbaar
hoogte verstelbare boekop
12 spilsnelheden
Werktafel draaibaar en +/- 45° kantelbaar
Spildraairichting omschakelbaar
Voorzien van automatische tapinrichting
Spilmotor met rem.
Electromagnetische koppeling voor boorvoeding

Technische gegevens:

Maximale boordiameter	41,5 mm
Boorcapaciteit in vol materiaal	32 mm
Tappen tot	M 22
Spilopname	MK-4
Uitlading	320 mm
Boorspindelstag	155 mm
Kolomdiameter	ø mm
Diameter boorpinole	ø mm
Verplaatsing spindelbox	285 mm
Min/max spilneus tot tafel	40 - 630 mm
Max afstand spilneus/voetplaat	1140 mm
Boorspindelsnelheden	125-3030 omw/min
Boorspindelvoeding	0,1-0,2-0,3 mm/omw
Boorspindelmotor	1/1,2 KW
Boortafel	540 x 420 mm
Voetplaat	370 x 360 mm
Machine breedte	500 mm
Machine diepte	850 mm
Machine hoogte	2220 mm
Machine gewicht	510 kg

Kompleet geleverd met:

Ingebouwde gereedschapuitstoter
Koelinstallatie
Veiligheidskop voor boorspil
Halogeen machinelicht
Snelspanboorkop 1-13 mm
Verloopconus MK 4-3, MK 4-2, MK 3-1
Uitdrijfspie MK 4 en MK 3

