

TOREN ZN 5035A

Eigenschappen:

Alle componenten uit hoogwaardig gietijzer
Geharde en geslepen tandwielen
Electrische componenten volgens CE, CSA en UL
Smering tandwielen en voeding d.m.v vet
12 spilsnelheden
Werktafel draaibaar en +/- 45° kantelbaar
Spildraairichting omschakelbaar
Voorzien van automatische tapinrichting
Spilmotor met rem.
Electromagnetische koppeling voor boorvoeding

Technische gegevens:

Maximale boordiameter	41,5 mm
Boorcapaciteit in vol materiaal	35 mm
Tappen tot	M 22
Spilopname	MK-4
Uitlading	320 mm
Boorspindelslag	155 mm
Kolomdiameter	ø mm
Diameter boorpinole	ø mm
Min/max spilneus tot tafel	40 - 585mm
Max afstand spilneus/voetplaat	1140 mm
Boorspindelsnelheden	125-3030 omw/min
Boorspindelvoeding	0,1-0,2-0,3 mm/omw
Boorspindelmotor	1/1,2 KW
Boortafel	540 x 420 mm
Voetplaat	370 x 360 mm
Machine breedte	515 mm
Machine diepte	860 mm
Machine hoogte	2170 mm
Machine gewicht	475 kg

Kompleet geleverd met:

Ingebouwde gereedschapuitstoter
Koelinstallatie
Veiligheidskop voor boorspil
Halogeen machinelicht
Snelspanboorkop 1-13 mm
Verloopconus MK 4-3, MK 4-2, MK 3-1
Uitdrijfspie MK 4 en MK 3

