

# TOREN ZN 5040A

## Eigenschappen:

Alle componenten uit hoogwaardig gietijzer
Geharde en geslepen tandwielen
Electrische componenten volgens CE, CSA en UL
Smering tandwielen en voeding d.m.v vetsmering
9 spilsnelheden
Werktafel draaibaar en +/- 45° kantelbaar
Spildraairichting omschakelbaar
Voorzien van automatische tapinrichting
Spilmotor met rem.
Electromagnetische koppeling voor boorvoeding
<b>Electrisch hoogteverstelling boortafel</b>
<b>Digitale boordiepteuitlezing</b>

## Technische gegevens:

Maximale boordiameter	41,5 mm
Boorcapaciteit in vol materiaal	40 mm
Tappen tot	M 24
Spilopname	MK-4
Uitlading	360 mm
Boorspindelslag	190 mm
Kolomdiameter	∅ mm
Diameter boorpinole	∅ mm
Min/max spilneus tot tafel	65-615mm
Max afstand spilneus/voetplaat	1195 mm
Boorspindelsnelheden	72-2150 omw/min
Boorspindelvoeding	0,12-0,24-0,48 mm/omw
Boorspindelmotor	2 KW
Boortafel	570 x 480 mm
Voetplaat	410 x 395 mm
Machine breedte	570 mm
Machine diepte	945 mm
Machine hoogte	2290 mm
Machine gewicht	550 kg

## Kompleet geleverd met:

Ingebouwde gereedschapuitstoter
Koelinstallatie
Veiligheidskop voor boorspil
Halogeen machinelicht
Snelspanboorkop 1-13 mm
Verloopconus MK 4-3, MK 4-2, MK 3-1
Uitdrijfspie MK 4 en MK 3

