

# TOREN ZY 5035A

## Eigenschappen:

Alle componenten uit hoogwaardig gietijzer
Geharde en geslepen tandwielen
Electrische componenten volgens CE, CSA en UL
Smering tandwielen en voeding d.m.v dunne olie
12 spilsnelheden
Werktafel draaibaar en +/- 45° kantelbaar
Digitale uitlezing van boorsnelheid
Voorzien van microvoeding (handwiel)
Spildraairichting omschakelbaar
Voorzien van automatische tapinrichting
Spilmotor met rem.
Electromagnetische koppeling voor boorvoeding
<b>Electrisch hoogteverstelling boortafel</b>
<b>Digitale boordiepteuitlezing</b>
<b>Spilneus met vaste aansluiting om te frezen</b>

## Technische gegevens:

Maximale boordiameter	41,5 mm
Boorcapaciteit in vol materiaal	35 mm
Tappen tot	M 22
Maximale vlakfrees diameter	ø 80 mm
Spilopname	MK-4
Uitlading	340 mm
Boorspindelslag	190 mm
Kolomdiameter	ø 140 mm
Diameter boorpinole	ø 69 mm
Min/max spilneus tot tafel	60 - 610mm
Max afstand spilneus/voetplaat	1195 mm
Boorspindelsnelheden	75 - 2020 omw/min
Boorspindelvoeding	0,1-0,2-0,3 mm/omw
Boorspindelmotor	1,5 KW
Boortafel	540 x 440 mm
Voetplaat	415 x 4000 mm
Machine breedte	640 mm
Machine diepte	885 mm
Machine hoogte	2275 mm
Machine gewicht	565 kg

## Kompleet geleverd met:

Ingebouwde gereedschapuitstoter
Koelinstallatie
Veiligheidskop voor boorspil
Halogeen machinelicht
Snelspanboorkop 1-13 mm
Verloopconus MK 4-3, MK 4-2, MK 3-1
Uitdrijfspie MK 4 en MK 3

