

TOREN ZY 5040A

Eigenschappen:

Alle componenten uit hoogwaardig gietijzer
Geharde en geslepen tandwielen
Electrische componenten volgens CE, CSA en UL
Smering tandwielen en voeding d.m.v dunne olie
12 spilsnelheden
Werktafel draaibaar en +/- 45° kantelbaar
Digitale uitlezing van boorsnelheid
Voorzien van microvoeding (handwiel)
Spildraairichting omschakelbaar
Voorzien van automatische tapinrichting
Spilmotor met rem.
Electromagnetische koppeling voor boorvoeding
Electrisch hoogteverstelling boortafel
Digitale boordiepteuitlezing
Spilneus met vaste aansluiting om te frezen

Technische gegevens:

Maximale boordiameter	41,5 mm
Boorcapaciteit in vol materiaal	40 mm
Tappen tot	M 24
Maximale vlakfrees diameter	ø 80 mm
Spilopname	MK-4
Uitlading	360 mm
Boorspindelslag	200 mm
Kolomdiameter	ø 160 mm
Diameter boorpinole	ø 75 mm
Min/max spilneus tot tafel	60 - 590mm
Max afstand spilneus/voetplaat	1175 mm
Boorspindelsnelheden	52 -1400 omw/min
Boorspindelvoeding	0,1-0,2-0,3-0,4 mm/omw
Boorspindelmotor	2,2 KW
Boortafel	580 x 460 mm
Voetplaat	445 x 435 mm
Machine breedte	680 mm
Machine diepte	940 mm
Machine hoogte	2405 mm
Machine gewicht	650 kg

Kompleet geleverd met:

Ingebouwde gereedschapuitstoter
Koelinstallatie
Veiligheidskop voor boorspil
Halogeen machinelicht
Snelspanboorkop 1-13 mm
Verloopconus MK 4-3, MK 4-2, MK 3-1
Uitdrijfspie MK 4 en MK 3

