

TOREN ZY 5050A

Eigenschappen:

| |
|--|
| Alle componenten uit hoogwaardig gietijzer |
| Geharde en geslepen tandwielen |
| Electrische componenten volgens CE, CSA en UL |
| Smering tandwielen en voeding d.m.v dunne olie |
| 12 spilsnelheden |
| Werktafel draaibaar en +/- 45° kantelbaar |
| Digitale uitlezing van boorsnelheid |
| Voorzien van microvoeding (handwiel) |
| Spildraairichting omschakelbaar |
| Voorzien van automatische tapinrichting |
| Spilmotor met rem. |
| Electromagnetische koppeling voor boorvoeding |
| Electrisch hoogteverstelling boortafel |
| Digitale boordiepteuitlezing |
| Spilneus met vaste aansluiting om te frezen |

Technische gegevens:

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Maximale boordiameter | 41,5 mm |
| Boorcapaciteit in vol materiaal | 50 mm |
| Tappen tot | M 30 |
| Maximale vlakfrees diameter | ø 80 mm |
| Spilopname | MK-4 |
| Uitlading | 360 mm |
| Boorspindelslag | 240 mm |
| Kolomdiameter | ø 180 mm |
| Diameter boorpinole | ø 75 mm |
| Min/max spilneus tot tafel | 55 - 585mm |
| Max afstand spilneus/voetplaat | 1170 mm |
| Boorspindelsnelheden | 52 -1400 omw/min |
| Boorspindelvoeding | 0,1-0,2-0,3-0,4 mm/omw |
| Boorspindelmotor | 3,0 KW |
| Boortafel | 580 x 460 mm |
| Voetplaat | 445 x 435 mm |
| Machine breedte | 680 mm |
| Machine diepte | 950 mm |
| Machine hoogte | 2405 mm |
| Machine gewicht | 670 kg |

Kompleet geleverd met:

| |
|-------------------------------------|
| Ingebouwde gereedschapuitstoter |
| Koelinstallatie |
| Veiligheidskop voor boorspil |
| Halogeen machinelicht |
| Snelspanboorkop 1-13 mm |
| Verloopconus MK 4-3, MK 4-2, MK 3-1 |
| Uitdrijfspie MK 4 en MK 3 |

