

## TOREN C 6241



TOREN	C 6241		
Centerlengte	1000 mm	1500 mm	2000 mm
Draaidiameter over bed	410 mm		
Draaidiameter over support	220 mm		
Draaidiameter in de zak	640 mm		
Lengte van de zak	240 mm		
Bedbreedte	300 mm		
Doorlaat hoofdspil	58 mm		
Spiltoerental	25-2000 omw/min		
Spilopname	Camlock D1-6		
Konus in de spil	MK 6		
Verplaatsing dwarslede	290 mm		
Verplaatsing bovenslede	120 mm		
Langsvoedingen	0,031 -1,7 mm/omw		
Dwarsvoedingen	0,014 - 0,784 mm/omw		
Metrische schroefdraden	0,1 - 14 mm		
Withworth schroefdraden	2 - 112 TPI		
Diametraal draad	4 -112 DP		
Moduul draad	0,1 - 7 MP		
Opname losse kop	MK 4		
Diameter pinole losse kop	60 mm		
Slag pinole losse kop	123 mm		
Hoofdmotor	400 V - 5,5 KW		
Lengte	2250 mm	2700 mm	3250 mm
Diepte	1080 mm		
Hoogte	1700 mm		
Gewicht	1670 kg	1920 kg	2290 kg

## Kompleet geleverd met:

Zelfcenterende 3-klawplaat $\varnothing$ 200 mm
Onafhankelijke 4-klawplaat $\varnothing$ 250 mm
Stelplaat $\varnothing$ 400 mm
Snelwisselbeitelhouder (multifix type)
kompleet met 4 beitelblokken
Vaste bril
Meelopende bril
Lengteaanslag spindel met 4 posities
Draadsnijblok
Komplete koelinrichting
Spatwaterkap
Voetrem
Klawplaat beschermkap
Halogeen machinelamp
Reduceerbus MK 6-4
2 vaste centers MK-4
Meedraaiend center MK 4
<b>EASSON 2-assen digitaal</b>
Gereedschapset
Bedieningshandleiding

