

## TOREN C 6246 VARIO



	C 6246 VARIO		
Centerlengte	1000 mm	1500 mm	2000 mm
Draaidiameter over bed	460 mm		
Draaidiameter over support	270 mm		
Draaidiameter in de zak	690 mm		
Lengte van de zak	240 mm		
Bedbreedte	300 mm		
Doorlaat hoofdspil	58 mm		
Spiltoerental reeks 1	30-400 omw/min		
Spiltoerental reeks 2	400-2000 omw/min		
Spilopname	Camlock D1-6		
Konus in de spil	MK 6		
Verplaatsing dwarsslede	290 mm		
Verplaatsing bovenslede	120 mm		
Langsvoedingen	0,031 - 1,7 mm/omw		
Dwarsvoedingen	0,014 - 0,784 mm/omw		
Metrische schroefdraden	0,1 - 14 mm		
Withworth schroefdraden	2 - 112 TPI		
Diametraal draad	4 - 112 DP		
Moduul draad	0,1 - 7 MP		
Opname losse kop	MK 4		
Diameter pinole losse kop	60 mm		
Slag pinole losse kop	123 mm		
Hoofdmotor	400 V - 5,5 KW		
Lengte	2200 mm	2700 mm	3250 mm
Diepte	1080 mm		
Hoogte	1700 mm		
Gewicht	1740 kg	1990 kg	2340 kg

## Kompleet geleverd met:

Zelfcentrerende 3-klawplaat $\varnothing$ 250 mm
Onafhankelijke 4-klawplaat $\varnothing$ 250 mm
Stelplaat $\varnothing$ 400 mm
Snelwisselbeitelhouder (multifix type)
kompleet met 4 beitelblokken
Vaste bril
Meelopende bril
<b>EASSON 2-assen digitaal</b>
Lengteaanslag spindel met 4 posities
Draadsnijblok
Komplete koelinrichting
Spatwaterkap
Voetrem
Klawplaat beschermkap
Halogeen machinelamp
Reduceerbus MK 6-4
2 vaste centers MK-4
Meedraaiend center MK 4
Gereedschapset
Bedieningshandleiding

