

TOREN CD 6241 Vario



TOREN	CD 6241 Vario	
Centerlengte	1000 mm	1500 mm
Draaidiameter over bed	410 mm	
Draaidiameter over support	255 mm	
Draaidiameter in de zak	580 mm	
Lengte van de zak	250 mm	
Bedbreedte	250 mm	
Doorlaat hoofdspil	52 mm	
Spiltoerental range 1	30 - 550 omw/min	
Spiltoerental range 2	550 - 3000 omw/min	
Spilopname	Camlock D1-6	
Konus in de spil	MK 6	
Verplaatsing dwarsslede	225 mm	
Verplaatsing bovenslede	100 mm	
Langsvoedingen	0,05 - 1,7 mm/omw	
Dwarsvoedingen	0,025 - 0,85 mm/omw	
Metrische schroefdraden	0,2 - 14 mm	
Withworth schroefdraden	2 - 72 TPI	
Diametraal draad	8 - 44 DP	
Moduul draad	0,3 - 3,5 MP	
Opname losse kop	MK 4	
Diameter pinole losse kop	50 mm	
Slag pinole losse kop	120 mm	
Hoofdmotor	400 V - 5,5 KW	
Lengte	1940 mm	2450 mm
Diepte	850 mm	
Hoogte	1320 mm	
Gewicht	1550 kg	1775 kg

Kompleet geleverd met:

Zelfcenterende 3-klauwplaat \varnothing 200 mm
Onafhankelijke 4-klauwplaat \varnothing 250 mm
Stelplaat \varnothing 320 mm
Snelwisselbeitelhouder (multifix type)
kompleet met 4 beitelblokken
Vaste bril
Meelopende bril
EASSON 2-assen digitaal
Revolverlengteaanslag met 4 posities
Draadsnijblok
Komplete koelinrichting
Spatwaterkap
Voetrem
Klauwplaat beschermkap
Halogeen machinelamp
Reduceerbus MK 6-4
2 vaste centers MK-4
Meedraaiend center MK 4
Gereedschapset
Bedieningshandleiding

