

TOREN CO 6230A



TOREN	CO 6230A
Centerlengte	914 mm
Draaidiameter over bed	300 mm
Draaidiameter over support	194 mm
Draaidiameter in de zak	430 mm
Lengte van de zak	225 mm
Bedbreedte	183 mm
Doorlaat hoofdspil	38 mm
Spiltoerental	70 - 1400 omw/min
Spilopname	Camlock D1-4
Konus in de spil	MK 5
Verplaatsing dwarsslede	160 mm
Verplaatsing bovenslede	85 mm
Langsvoedingen	0,052 - 1,392 mm/omw
Dwarsvoedingen	0,014 - 0,38 mm/omw
Metrische schroefdraden	0,4 - 7 mm
Withworth schroefdraden	4 - 56 TPI
Diametraal draad	
Moduul draad	
Opname losse kop	MK 3
Diameter pinole losse kop	32 mm
Slag pinole losse kop	100 mm
Hoofdmotor	240 V- 1,1 KW
Lengte	1600 mm
Diepte	730 mm
Hoogte	1270 mm
Gewicht	525 kg

Kompleet geleverd met:
Zelfcentrerende 3-klawwplaat \varnothing 160 mm
Onafhankelijke 4-klawwplaat \varnothing 200 mm
Stelplaat \varnothing 250 mm
Snelwisselbeitelhouder (multifix type)
kompleet met 4 beitelblokken
Vaste bril
Meelopende bril
Spatwaterkap
Draadsnijblok
Klawwplaat beschermkap
Reduceerbus MK 5-3
2 vaste centers MK-3
Meedraaiend center MK 3
EASSON 2-assen digitaal
Gereedschapset
Bedieningshandleiding

