

## TOREN CO 636A



TOREN	CO 636A
Centerlengte	1000 mm
Draaidiameter over bed	360 mm
Draaidiameter over support	224 mm
Draaidiameter in de zak	502 mm
Lengte van de zak	185 mm
Bedbreedte	187 mm
Doorlaat hoofdspil	38 mm
Spiltoerental	70 - 2000 omw/min
Spilopname	Camlock D1-4
Konus in de spil	MK 5
Verplaatsing dwarsslede	170 mm
Verplaatsing bovenslede	95 mm
Langsvoedingen	0,052 - 1,392 mm/omw
Dwarsvoedingen	0,014 - 0,38 mm/omw
Metrische schroefdraden	0,4 - 7 mm
Withworth schroefdraden	4 - 56 TPI
Diametraal draad	8 - 120 DP
Moduul draad	0,2 - 3,5 MP
Opname losse kop	MK 3
Diameter pinole losse kop	32 mm
Slag pinole losse kop	100 mm
Hoofdmotor	240 of 400 V - 1,5 KW
Lengte	1820 mm
Diepte	680 mm
Hoogte	1320 mm
Gewicht	650 kg

## Kompleet geleverd met:

Zelfcenterende 3-klawwplaat $\varnothing$ 160 mm
Onafhankelijke 4-klawwplaat $\varnothing$ 200 mm
Stelplaat $\varnothing$ 320 mm
Snelwisselbeitelhouder (multifix type)
kompleet met 4 beitelblokken
Vaste bril
Meelopende bril
Draadsnijblok
Komplete koelinrichting
Spatwaterkap
Voetrem
Klawwplaat beschermkap
Halogeen machinelamp
Reduceerbus MK 4-3
2 vaste centers MK-3
Meedraaiend center MK 3
<b>EASSON 2-assen digitaal</b>
Gereedschapset
Bedieningshandleiding

